

## SERVICE OG VEDLIKEHOLD

*For å opprettholde garantien må du følge hva produsenten anbefaler og krever av vedlikehold.*

### Rengjøring

Saltholdige væsker vil over tid bryte ned portbladets overflate. Portbladet bør derfor regelmessig vaskes.

Portbladet vaskes med kaldt vann evt. tilsatt litt bilsjampo eller lignende.

Oljeflekker kan med forsiktighet fjernes med egnede rensedmidler (husk god ventilasjon). Til øvrige flekker, som ikke fjernes med sjampo, kan man bruke lakk-rens uten slipemiddel.

Ruter vaskes med bløt børste, bruk da kaldt rennende vann, evt. tilsatt litt Zalo.

Bruk aldri høytrykkspyler, slipe- eller poleringsmidler. Dette kan blant annet føre til lakkskade.

### Vedlikehold

Eier av port bør hver måned sjekke følgende:

- Alle merker og advarselskilt er intakt
- Bruksanvisning er lett tilgjengelig
- Sjekke at kjøreskinner er hele, fri for skitt og løse deler
- Ved behov for smøring av ruller, hengsler og fjærer utenom service, bruk SAE 20 olje

### Service

Årlig service er viktig for sikker drift / garanti, og skal utføres av leverandør / montør

Dersom porten er utsatt for ekstremt aggressivt miljø, eller har flere enn 20 åpninger pr. dag, skal det utføres service 2 ganger årlig.

*For å sikre porten din optimal drift til enhver tid, er det viktig med jevnlig service.  
Vi tilbyr faste serviceavtaler, slik at du slipper å tenke på det.*